

Datum: 18.11.2019



(slika je simbolična)

Pametna kljuka DIB003

Kategorija: [Pametne kljuke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 20.11.2019**

Šifra: **55802**

Cena: 75,99€

Garancija: 1 leto
Blagovna znamka: ELEMENT
Zaloga: Dobava 1-2 dni

Kratek opis

To ključavnica je narejena za dostop s pomočjo kartice. Zasnovana je za vse vrste vrat, vključno s stanovanjskimi hišami, stanovanji, skladišči, letališči in pisarniškimi zgradbami. Najprimernejša vrata s ključavnicami za zaklepanje 2-3 / 8 "ali 2-3 / 4". Programiranje kartic je zelo enostavno in traja le nekaj minut. Programiranje kartic poteka s ključavnico, dodatna oprema ni potrebna. Ena kartica je lahko programirana na več ključavnic. Kartico lahko tudi izbrišete iz ključavnic. Ena ključavnica se lahko programira za do 500 kartic. Deluje z večino frekvenčnih RFID kartic s frekvenco 125 kHz (kartice se prodajajo ločeno). Ko se vrata zaprejo, se mehansko samodejno zaklene. Od zunaj lahko obrnete ročaj, vendar bodo vrata zaklenjena. Edini način odklepanja vrat od zunaj je ključ ali kartice. Od znotraj samo obrnite ročaj in odklenite vrata. Deluje kot običajna ključavnica, noben ključ ali kartice niso potrebne. Ko je mehanizem sklopke pametnega ščita odklenjen, se kljuka prosto premika. Široka izbira ID medijev: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare, Mifare plus, Mifare Ultralight C, Inside Picopass, LEGIC Prime, LEGIC Advant, HID iClass, SKIDATA. Na voljo tudi brezžična verzija za brezžičen nadzor v realnem času. Detektor stanja vrat zazna nepooblaščen vstop ali pozabljena odprta vrata (samo z brezžičnim pametnim ščitom). Ohišje in ščit izdelana iz jekla. Dimenzije: 296mm x 98.5mm x 20mm. Primerna za steklena vrata po standardu DIN 18101. Avtomatsko zaklepanje: pomožni zapah aktivira in zaklene glavni zapah. Iz notranje strani je vedno možen prost prehod (antipanic funkcija za izhod v sili). Unikatna konstrukcija ohišja omogoča enostavno montažo. Na voljo mehansko upravljanje v sili. Visoko varnost zagotavljajo visoko kvalitetne plošče, odporne na vrtanje.

Način odpiranja: Karica, žeton ali mehanski ključ

Delovna napetost: 6VDC

Statični tok: 20mA

Zmogljivost kartice: do 500 različnih kartic

Življenjska doba baterije: Dve leti

Programiranje glavne kartice in same uporabniške kartice, zelo enostavno

Alarm za nizko baterijo

Brušen nikelj, cinkova zlitina

Alarm, kadar je baterija nižja od 4,7 V DC

Primerna debelina vrat: 35 ~ 55 mm